Praktisch offenhalten, sicher schließen.

Türhaftmagnete und Ankerplatten

Türhaftmagnete und Ankerplatten werden in der Standardvariante als Feststellvorrichtung eingesetzt, um Feuerschutzabschlüsse offen zu halten. Sie müssen jedoch mit einer Feststellanlage gekoppelt sein, um im Brandfall ein sicheres Schließen zu gewährleisten.

Türhaftmagnet		Anwendung		Montageart			Ankerplatten						Konsole
ezeichnung		Standard	Spezial	Wand- montage	Boden- montage	Decken- montage	Standard- Ankerplatten	Flexible Winkel- Ankerplatten	Teleskop- Ankerplatte	Standard- Ankerplatte*	Flexible Winkel- Ankerplatten*	Teleskop- Ankerplatten*	K-THM-01
0	THM 413 Haftkraft 490 N	√			√		ASS 55	AFS 55	ATS 55				
0	THM 425 Haftkraft 686 N	✓		✓			ASS 65	AFS 65	ATS 75				✓ (außer ASS 65
0	THM 425-1 Haftkraft 1.372 N	✓		✓			ASS 75	AFS 75	ATS 75				✓
. 0	THM 433 Haftkraft 490 N	✓		✓			ASS 55	AFS 55	ATS 55				✓
0	THM 433-1 Haftkraft 1.372 N	✓		✓			ASS 75	AFS 75	ATS 75				✓
	THM 439/ Haftkraft 490 N	✓		✓	✓	✓	ASS 55	AFS 55	ATS 55				
0	THM 440 Haftkraft 490 N	✓		✓			ASS 55	AFS 55	ATS 55				✓
0	THM 441 Haftkraft 650 N		Beheizter Türmagnet für Tiefkühlräume IP 65	✓						ASV 55	AFV 55	ATV 75	✓
O	THM 442/443 Haftkraft 700 N/ 1.372 N		Türhaftmagnet für Feuchträume und Ex-Zone 2 IP 65	✓						ASV 65 ASV 75	AFV 75	ATV 75	✓
	THM 444 Haftkraft 1.800 N		Türhaftmagnet für Außenbereich und Ex-Zone 2 IP 655	✓							AFV 75	ATV 75	✓
	THM 445 Ex Haftkraft 1.568 N		Türhaftmagnet für die Ex-Zonen 1 und 2 IP 65	✓						ASV 75	AFV 75	ATV 75	
O	THM 446/447 Haftkraft 700 N/ 1.372 N		Türhaftmagnet mit Rückmeldung IP 65	✓						ASV 65 ASV 75	AFV 75	ATV 75	✓

Türhaftmagnete und Ankerplatten für Spezialanwendungen

Vernickelte Türhaftmagnete und Ankerplatten werden für Spezialanwendungen eingesetzt wie z.B.:

- Feucht- und Tiefkühlräume
- Außentüren
- Gefahrgüterbereiche

Konsole für Türhaftmagnete

Die Konsole K-THM-01 für Türhaftmagnete dient zur Boden- oder Wandmontage von Türhaftmagneten. Das robuste Material erlaubt auch den Einsatz in Umgebungen mit hoher Beanspruchung, wie es z.B. in Schulen und Kindergärten der Fall ist.

Hinweis

Die Magnete THM 441, THM 444 und THM 445 Ex dürfen nicht an Drehflügeltüren verwendet werden.

Hinweis

Die Magnete THM 441, THM 444 und THM 445 Ex dürfen nicht an Drehflügeltüren verwendet werden.